ТЕСТ НА КРУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компактный полностью автоматический и простой в использовании прибор для проведения испытания на скручивание (жесткость) оборудован точной системой приложения крутящего момента с широким углом измерений.

Прибор оборудован набором грузов, позволяющих прилагать широкий диапазон крутящих моментов к образцам различного размера. Расстояние между зажимами может составлять от 20 до 100 мм.
Прибор также позволяет измерить удельный модуль упругости образцов материалов различного типа

Модуль упругости в этом случае определяется как относительный, посредством измерения углового скручивания образца при испытании Охлаждение образца происходит в ванне с жидким азотом. Источник жидкого азота обеспечивает заказчик.

ȷƳđəɋɒƤ ɛđƳɒɋɓɋɓƳɥ ɐđəəɥȷɋɟȷ ɔɒɒɋɓəƤ ɗɔɇđƤɓƤ ɓƤ ɐƤđƳɐɔɉgɛ ɛɔՂɐƳɛɓƳɐƤɛ ɔɜɋɓɕ ɒƤɑɔȷɔ đƤɾɒɋđƤ, Ƴđɛɔɑɾəɋɒgɛ ɉ ɜƤđɔɔȷgɛ ɒɋɛƤɓƳɾɒƤɛ Ɣ ɔɇɑՂƤՂɤȷɟƳɛ ɛɔɜƳ ɓəɑɋɉgɒ đƤՂƳƤɑɓgɒ əɋɋɓƳɋɒ, əɔ ɋđəɕ ɔđɓɔɉɓɔɥ ՂɋɋɌƤəɋɑɕ ɒɔRɋə ɐđəəƳəɕđɥ ՂƤRɋ ɛđƳ ɛđƳɑɔRɋɓƳƳ ɐđəəɥȷɋɟȷ ɔɒɒɋɓəƤ đƳɑg ɒɋɓɋɑ 0.005 ӯɒ. ӯƤɜƤɑɓƤɥ ɓəɑɋɉƤɥ ɔɔɜƤɓ ɓƤđəđƤƳɉƤəɕđɥ əƤɐ, ɜəɔɇg ɛđɔɥɔՂƳəɕ ƳđɛgəƤɓƳɥ ՂƤRɋ ɓƤ ɔɇđƤɾɜƤɛ Ɣɒɋɤ ȷƳɛ ƳđɐƤRɋɓƳɥ ɔə ɛɑƤɓƤđɓɔđəƳ (ɛɑɔɑƤɔđəƳ) ɉ ՂƳƤɛƤɾɔɓɋ + 5° Ɣ – 5°.

Технические праметры:

- Корпус прибора выполнен из стали и окрашен прочной эпоксидной краской
- Камера для тестирования из стали с аргонной сваркой
- Диапазон температур камеры тестирования:
  - 100°C - + 100°C.
- Индикатор отображения температуры.
- Автоматический запуск крутящего момента с периодом 5”.
- Возврат на 0 шкива вращения при помощи электромагнита с двойным управлением (ручным и автоматическим).
- Стартовое значение 0 настраивается с передней части модуля крутящего момента.
- Внутренняя подсветка градуированного барабана обеспечивает считывание угла отклонения через стеклянное окно.
- Мешалка коаксиальная с нагревателем сопротивления и змеевик для циркуляции жидкого азота обеспечивают равномерное распределение температуры в ванне.
- Извлекаемая система приложения крутящего момента позволяет легко устанавливать образец в держатели.
- Скручивание образца на угол более 200°.
- Расстояние между зажимами образца настраивается в диапазоне от 20 до 100 мм.

Вращающийся рычаг поддерживает систему приложения момента.

- Имеется возможность контроля прилагаемого крутящего момента при помощи опционально приспособлений.
- 2 головки с резьбой на которых висят грузы (момент только с головками составляет: 0.005 Нм).

- Набор из 6 пар грузов, позволяющих создавать крутящий момент в диапазоне 0.01 Нм – 0.25 Нм:
  - 2 груза дающих суммарно крутящий момент 0.01 Нм.
  - 2 груза дающих суммарно крутящий момент 0.02 Нм.
  - 2 груза дающих суммарно крутящий момент 0.05 Нм.
  - 2 груза дающих суммарно крутящий момент 0.10 Нм.
  - 2 груза дающих суммарно крутящий момент 0.20 Нм.
  - 2 груза дающих суммарно крутящий момент 0.25 Нм.

- ƚƤɾɒɋđg: 600 x 600 x 900 ɒɒ.
- ӮƤɗɗƤ: ɛđƳɒɒɋđɔ 50 ɐȷ.
- ɃɑɋɐəđɔɛƳəƤɓƳɋ: 230 Ę, ɔՂɓƤ əɘƤɾƤ – 50 ęɜ– 1.5 ɐĘə

ȷəƤɓՂƤđəg	
ASTM	D 1043
ISO	458-1

ǑɔՂg	Ⱡɛ Ɣđ Ƥ ɓ Ɣ q
10022000	ɗɋđə ɓƤ ɐđəɜɋɓƳɋ

ООО «Сайнтифик»
www.sntf.ru
192029, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.3, оф. 418
тел. +7 (812) 906-43-60,
e-mail: info@sntf.ru

© **NOSELAB ATS s.r.l**
Via Garibaldi 144 -20834,
Nova Milanese (MB) - ITALY
Phone: +39 0362 367454
Fax: +39 0362 41357
www.noselab-ats.com